

SUSZARKI BĘBNOWE

DX
SERIA

DX11

11,5kg/25lb

DX13

13,5kg/30lb

DX16

16kg/35lb

DX24

24kg/53lb

DX25

25kg/55lb

DX34

34kg/75lb

DX55

55kg/121lb

DX77

77kg/170lb

DX90

90kg/198lb



FUNKCJE

- Łatwy w użyciu programator
- Elektryczny, gazowy i parowy układ grzewczy
- Duże drzwi wsadowe dla łatwego załadunku i rozładunku (Ø 57 cm DX11, 13, 16, Ø 68 cm DX24)
- Bęben ze stali ocynkowanej
- Osiowy przepływ powietrza
- Duży filtr włókien

OPCJE

- Bęben ze stali nierdzewnej
- Panel przedni ze stali nierdzewnej
- Wersja sterowana monetami
- Mikroprocesor Full OPL
- Bęben obracający się w dwie strony
- Czujnik wilgotności Sensodry+® (tylko z mikroprocesorem Full OPL):
 - niższe opłaty za energię i media
 - niższe koszty wymiany prania
- System tłumienia ognia SafeTech™



DX11

DX13

DX16

DX24

DX25

DX34

DX13/13

DX20/20

DX55

DX77

DX90

TYP		DX11	DX13	DX16	DX24	DX25	DX34	DX55	DX77	DX90
ŁADOWNOŚĆ										
Ładowność	kg	11,5	13,5	16	24	25	34	55	77	90
Pojemność bębna	l	217	271	347	491	528	634	1021	1408	1656
Średnica bębna	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 939	Ø 939	Ø 1118	Ø 1289	Ø 1289
PRZEPŁYW POWIETRZA										
50 Hz	l/s	203	203	260	283	354	354	755	1156	1156
60 Hz	l/s	236	236	307	330	354	434	755	1156	1156
ŚREDNIA SUSZENIA										
Gazowy układ grzewczy	g/min	222	258	331	444	453	616	879	1395	1545
El. układ grzewczy	g/min	172	272	335	399	399	381	802	N/A	N/A
SILNIK										
Wentylator	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,560	0,560	0,560
Napęd	kW	0,187	0,187	0,187	0,375	0,375	0,559	0,746	2,238	2,238
PODGRZEW GAZOWY										
Energia	kW	18,8	21,4	26,4	29,9	38,1	48,3	79	116	125
Energia	kBTU/h	64	73	90	102	130	165	270	396	427
Przyłącze elektryczne		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
Przyłącze gazowe	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	1"	1"
PODGRZEW PAROWY										
Wysokie ciśnienie 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-	52	61,6	119	190	190
	kBTU/h	135	134,7	166	-	178	210,3	406	648	648
Przyłącze elektryczne		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
Przyłącze pary	NPT	3/4"	3/4"	3/4"	-	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
PODGRZEW ELEKTRYCZNY										
Energia	kW	12	21	24	27	30	30	60	-	-
Przyłącze elektryczne		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz								
WYLOT POWIETRZA	Ø /mm	152	152	203	203	203	203	254	305	305
WYMIARY										
WxSxG	mm	1622	1622	1622	1695	1946	1946	2177	2388	2388
	mm	711	711	800	876	981	981	1178	1349	1349
	mm	1038	1191	1191	1362	1226	1378	1725	1749	1939
Masa netto	kg	137	150	164	197	247	279	578 (el., gaz) 624 (par.)	714 (gaz) 760 (par.)	790 (gaz) 820 (par.)
DANE TRANSPORTOWE										
WxSxG w opakowaniu	mm	1753	1753	1753	1829	2057	2057	2286	2519	2515
	mm	762	762	838	902	1054	1054	1232	1473	1413
	mm	1092	1245	1245	1489	1323	1433	1829	1892	2019
Masa brutto	kg	151	165	179	216	273	307	607 (el., gaz) 656 (par.)	756 (gaz) 806 (par.)	855 (gaz) 855 (par.)

senso.dry+

SafeTech™

SAFETECH — system tłumienia ognia monitoruje zbyt wysoką temperaturę w bębnie i spryskuje wodą pranie w przypadku zbyt wysokich odczytów. Sygnał o włączeniu systemu można również wysłać do systemu alarmowego w pralni.

SENSODRY+ Sterowanie pozostałą wilgocią (dostępne z mikroprocesorem Full OPL) zapobiega zbytniemu przesuszeniu i przez to ogranicza koszty energii i zakupu nowej bielizny.